



EOS SONDAJ MAKİNE
SAVUNMA SANAYİ TİCARET A.Ş
2023 - 2025
ÜRÜN KATALOĞU / PRODUCT CATALOG

Hakkımızda

EOS SONDAJ MAKİNE SAVUNMA SANAYİ TİCARET A.Ş

sektöründe tecrübeli, genç ve dinamik girişimciler tarafından Ankara'da kurulmuştur.

Şirketin kuruluş amacı, Türkiye ve yakın çevresinde zemin etüt ve maden arama sondajı çalışmaları yapan profesyonellere gerekli ekipmanları yüksek kalite ve uygun fiyatla tedarik ederek ve gerekli durumlarda teknik danışmanlık hizmeti vererek sektöründe öncü konuma gelmek ve ülkemiz sondaj sektörünü bir adım ileri götürebilmektir.

EOS, gerek modern teknoloji ürünü makine parkı ve tecrübeli teknik kadrosu ile yüksek kaliteli hammaddelerden imal ettiği EOS markalı ürünler, gerekse de ithal ettiği yurt dışındaki önemli markaların ürünleri ile siz değerli profesyonelleri ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli ve dayanımlı sondaj ekipmanlarıyla buluşturmaktadır.

EOS, yürütmekte olduğu yatırım ve AR-GE çalışmalarının sonucu olarak ilk büyük atılımını yapmış ve sektörün en önemli ihtiyacı olan yüksek kaliteli empenye matkapların üretimine başlamıştır. Bu atılımla sondaj işlerinizde en önemli çözüm ortağınız olma hedefine bir adım daha yaklaşmıştır. Üretim teknikleri ve hammadde kalitesini devamlı olarak geliştiren, bu konuda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek en kısa zamanda uygulamaya EOS, derinlere giden yolculuğunuzda en büyük destekçiniz olmaya devam edecektir.



About us

EOS was founded in 2019 by experienced, young and dynamic entrepreneurs in Ankara.

The founding objective of the company is providing needed equipment with high quality and affordability to professionals who work on ground surveys and mine exploration drilling activities in Turkey and around; providing technical consulting services and coming to a leading position in the market.

EOS brings together EOS branded self-products manufactured with high quality raw materials by modern technology machine park and experienced technical staff and imported product of leading brands overseas for professionals seeking high quality and durable drilling equipment.

EOS made the first major breakout by beginning on the production of high-quality impregnated diamond bits, the most important need of the sector, as a result of carried on investment and R&D efforts.

By continuously improving manufacturing techniques and the quality of raw materials, closely following the developments in this field and implementing them as soon as possible; EOS will continue to be your strongest supported in your journey going deep.





EOS 100 FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE



Güç Ünitesi Power Unit	550 x 1200 x 1100 mm	260 KG
Kızak Şase Skid Frame	600 x 1630 x 1000 mm	280 KG
Kumando Panosu Control Unit	490 x 500 x 1200 mm	200 KG

AWL TİJ ile Delme Kapasitesi / Drilling Capacity with AQWL / 120 m (Max.)



DELME KAPASİTELERİ HOMOJEN ZEMİNDE MAX. DEĞERLER OLARAK REFERANS AMAÇLI VERİLMİŞ OLUP, ÇALIŞILAN ZEMİNDEKİ SÜRTÜNME KATSAYISINA VE BİRÇOK ETMENE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Ana Pompa Main Pump	Kawasaki
Servis Pompa Service Pump	Rexroth
Rotasyon Hidromotoru Rotation Hydr.	Rexroth
Devir Aralığı Rotation Speed	550 - 2000 dev/dk (rpm)
Maksimum Tork Torque Max.	260 Nm
Tij İndirme Hızı Rod Runnig Speed İn	0,8 m/second
Tij Çekme Hızı Rod Runnig Speed Out	1,0 m/second



DRILLING CAPACITIES MAX. HOMOGENEOUS GROUND. THE VALUES ARE GIVEN FOR REFERENCE PURPOSES AND MAX CHANGE ACCORDING TO THE FRICTION COEFFICIENT AND MANY FACTORS ON THE WORRED SQIL

Baskı Kapasitesi Feed Force	20 kN
Çekme Kapasitesi Pull Force	15 kN
Alt Çene Tij Çapı Rod Diameter Max.	50mm
Alt Çene Tutma Kuvveti Holding Force	12 kN
Yağ Tankı Oil Tank	85 lt
Soğutucu Cooler	Sulu Esangör Water Collector
Mazot Tankı Fuel Oil Tank	50 lt



EOS 250 FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE



DELME KAPASİTELERİ HOMOJEN ZEMİNDE MAX. DEĞERLER OLARAK REFERANS AMAÇLI VERİLMİŞ OLUP, ÇALIŞILAN ZEMİNDEKİ SÜRTÜNME KATSAYISINA VE BİRÇOK ETMENE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.



DRILLING CAPACITIES MAX. HOMOGENEOUS GROUND. THE VALUES ARE GIVEN FOR REFERENCE PURPOSES AND MAX CHANGE ACCORDING TO THE FRICTION COEFFICIENT AND MANY FACTORS ON THE WORRED SQIL

HOW TİJ ile Delme Kapasitesi (Max.) **150m**

Drilling Capacity with HOWL (Max.)

NOWL TİJ ile delme kapasitesi (3.0m Boru ile) (Max.) **400m**

Drilling Capacity with AW NOWL (with 3.0m Drill Rod) (Max)

BOWL TİJ ile Delme Kapasitesi **600m**

(Drilling Capacity with BOWL (with 3.0m Drill Rod)



Yükleme ve Taşıma Pozisyonunda

Whelled Chassis 45KW Standart Mast	2450 KG
Crawler 84 KW Diesel Standart Mast	2000 x 3200 x 2400 mm 4500 KG
Crawler 84 KW Diesel Long Mast	2100 x 4500 x 2550 mm 5500 KG
Skid Frame 55 KW Long Mast	1000 x 2000 x 2200 mm 2600 KG
Kumanda Panosu Control Unit	490 x 500 x 1200 mm 100 KG

Opsiyonel ve Yardımcı Ekipmanlar

Enerji Power	Hidrolik Hydraulic	Diesel or Electrical
Aktarma Transmission	Hydromotor DANFOSS	gear or Pulley
Tipi Type (Debi max.)	80 lt/dk	135 lt/dk
Basınç Max Pressure Max.	50 Bar	69.9 Bar
Hidrolik Soğutucu Hydraulic Cooler		Fanlı Soğutucu Air Cooler
Kule Hidrolik Dönüş Hydraulic Drilling Angle		Hidrolik Redüktör Hydraulic Reducer
Çelik Palet Diesel Power Unit		300x200 mm Made in Europe
Dizel Yürüyüş Sistemi Diesel Power Unit		22 KW 2 Silindir 22 KW 2 Cylinder
Yürüyüş Kumandası Moving		Uzaktan Kumanda Radio Control
Sondaj Ekipmanlara Drilling Equipments		Water Head, Core Barrel, Hose, Bit, Rod, Casing, Casing Shoes...etc.

Ana Pompa Main Pump	Danfoss or Etc...
Servis Pompa Service Pump	Danfoss & Salami & Galtech or etc.
Rotasyon Hidromotoru Rotation Hydr.	Rexroth or etc.
Devir Aralığı Rotation Speed	50 - 1000 dev/dk (rpm)
Maksimum Tork Torque Max.	1366 Nm
Maksimum Tork Torque Max. (Surface Diesel)	1968 Nm
Düşük Besleme Hızı Low Running Speed	0,5 m/second
Yüksek Besleme Hızı High Running Speed	1,0 m/second

Baskı Kapasitesi Feed Force	64 kN
Çekme Kapasitesi Pull Force	64 kN
Alt Çene Tij Çapı Rod Diameter Max.	114 mm
Alt Çene Tutma Kuvveti Holding Force	23 kN
Yağ Tankı Oil Tank	235 lt
Soğutucu Cooler	Sulu Esangör Water Collector
Mazot Tankı Fuel Oil Tank	100 lt



EOS SONDAJ A.Ş.





EOS 400 FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE



DELME KAPASİTELERİ HOMOJEN ZEMİNDE MAX. DEĞERLER OLARAK REFERANS AMAÇLI VERİLMİŞ OLUP. ÇALIŞILAN ZEMİNDEKİ SÜRTÜNME KATSAYISINA VE BİRÇOK ETMENE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.



DRILLING CAPACITIES MAX. HOMOGENEOUS GROUND. THE VALUES ARE GIVEN FOR REFERENCE PURPOSES AND MAX CHANGE ACCORDING TO THE FRICTION COEFFICIENT AND MANY FACTORS ON THE WORRED SQIL

HOW TİJ ile Delme Kapasitesi (Max.) **150m**

Drilling Capacity with HOWL (Max.)

NOWL TİJ ile delme kapasitesi (3.0m Boru ile) (Max.) **400m**

Drilling Capacity with AW NOWL (with 3.0m Drill Rod) (Max)

BOWL TİJ ile Delme Kapasitesi **600m**

(Drilling Capacity with BOWL (with 3.0m Drill Rod)



Ana Pompa Main Pump	Danfoss or Etc...
Servis Pompa Service Pump	Danfoss & Salami & Galtech or etc.
Rotasyon Hidromotoru Rotation Hydr.	Rexroth or etc.
Devir Aralığı Rotation Speed	50 - 1000 dev/dk (rpm)
Maksimum Tork Torque Max.	1366 Nm
Maksimum Tork Torque Max. (Surface Diesel)	1968 Nm
Düşük Besleme Hızı Low Running Speed	0,5 m/second
Yüksek Besleme Hızı High Running Speed	1,0 m/second

Baskı Kapasitesi Feed Force	64 kN
Çekme Kapasitesi Pull Force	64 kN
Alt Çene Tij Çapı Rod Diameter Max.	114 mm
Alt Çene Tutma Kuvveti Holding Force	23 kN
Yağ Tankı Oil Tank	235 lt
Soğutucu Cooler	Sulu Esangör Water Collector
Mazot Tankı Fuel Oil Tank	100 lt

Yükleme ve Taşıma Pozisyonunda

Whelld Chassis 45KW Standart Mast	1000 x 2400 x 2200 mm	2450 KG
Crawler 84 KW Diesel Standart Mast	2000 x 3200 x 2400 mm	4500 KG
Crawler 84 KW Diesel Long Mast	2100 x 4500 x 2550 mm	5500 KG
Skid Frame 55 KW Long Mast	1000 x 2000 x 2200 mm	2600 KG
Kumanda Panosu Control Unit	490 x 500 x 1200 mm	100 KG

Opsiyonel ve Yardımcı Ekipmanlar

Enerji Power	Hidrolik Hydraulic	Diesel or Electrical
Aktarma Transmission	Hydromotor DANFOSS	gear or Pulley
Tipi Type (Debi max.)	80 lt/dk	135 lt/dk
Basınç Max Pressure Max.	50 Bar	69.9 Bar

Hidrolik Soğutucu Hydraulic Cooler	Fanlı Soğutucu Air Cooler
Kule Hidrolik Dönüş Hydraulic Drilling Angle	Hidrolik Redüktör Hydraulic Reducer
Çelik Palet Diesel Power Unit	300x200 mm Made in Europe
Dizel Yürüyüş Sistemi Diesel Power Unit	22 KW 2 Silindir 22 KW 2 Cylinder
Yürüyüş Kumandası Moving	Uzaktan Kumanda Radio Control

Sondaj Ekipmanlara Drilling Equipments	Water Head, Core Barrel, Hose, Bit, Rod, Casing, Casing Shoes...etc.
---	--





EOS 600 FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE

HOW TİJ ile Delme Kapasitesi (Max.) **500 m**

Drilling Capacity with HOWL (Max.)

NOWL TİJ ile delme kapasitesi (3.0m Boru ile) (Max.) **750 m**

Drilling Capacity with AW NOWL (with 3.0m Drill Rod) (Max)

BOWL TİJ ile Delme Kapasitesi **1000 m**

(Drilling Capacity with BOWL (with 3.0m Drill Rod)



DELME KAPASİTELERİ HOMOJEN ZEMİNDE MAX. DEĞERLER OLARAK REFERANS AMAÇLI VERİLMİŞ OLUP, ÇALIŞILAN ZEMİNDEKİ SÜRTÜNME KATSAYISINA VE BİRÇOK ETMENE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.



DRILLING CAPACITIES MAX. HOMOGENEOUS GROUND. THE VALUES ARE GIVEN FOR REFERENCE PURPOSES AND MAX CHANGE ACCORDING TO THE FRICTION COEFFICIENT AND MANY FACTORS ON THE WORRED SQL

Ana Pompa Main Pump	Danfoss or Etc...
Servis Pompa Service Pump	Danfoss & Salami & Galtech or etc.
Rotasyon Hidromotoru Rotation Hydr.	Rexroth or etc.
Devir Aralığı Rotation Speed	50 - 1000 dev/dk (rpm)
Maksimum Tork Torque Max.	1366 Nm
Maksimum Tork Torque Max. (Surface Diesel)	1968 Nm
Düşük Besleme Hızı Low Running Speed	0,5 m/second
Yüksek Besleme Hızı High Running Speed	1,0 m/second

Baskı Kapasitesi Feed Force	64 kN
Çekme Kapasitesi Pull Force	64 kN
Alt Çene Tij Çapı Rod Diameter Max.	114 mm
Alt Çene Tutma Kuvveti Holding Force	23 kN
Yağ Tankı Oil Tank	235 lt
Soğutucu Cooler	Sulu Esangör Water Collector
Mazot Tankı Fuel Oil Tank	100 lt

Yükleme ve Taşıma Pozisyonunda

WHEN LOADING AND MOVING

Whelled Chassis 45KW Standart Mast	1000 x 2400 x 2200 mm	2450 KG
Crawler 84 KW Diesel Standart Mast	2000 x 3200 x 2400 mm	4500 KG
Crawler 84 KW Diesel Long Mast	2100 x 4500 x 2550 mm	5500 KG
Skid Frame 55 KW Long Mast	1000 x 2000 x 2200 mm	2600 KG
Kumanda Panosu Control Unit	490 x 500 x 1200 mm	100 KG

Opsiyonel ve Yardımcı Ekipmanlar

Enerji Power	Hidrolik Hydraulic	Diesel or Electrical
Aktarma Transmission	Hydromotor DANFOSS	gear or Pulley
Tipi Type (Debi max.)	80 lt/dk	135 lt/dk
Basınç Max Pressure Max.	50 Bar	69.9 Bar
Hidrolik Soğutucu Hydraulic Cooler		Fanlı Soğutucu Air Cooler
Kule Hidrolik Dönüş Hydraulic Drilling Angle		Hidrolik Redüktör Hydraulic Reducer
Çelik Palet Diesel Power Unit		300x200 mm Made in Europe
Dizel Yürüyüş Sistemi Diesel Power Unit		22 KW 2 Silindir 22 KW 2 Cylinder
Yürüyüş Kumandası Moving		Uzaktan Kumanda Radio Control
Sondaj Ekipmanlara Drilling Equipments		Water Head, Core Barrel, Hose, Bit, Rod, Casing, Casing Shoes...etc.







EOS 1000+ FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE

Sondaj Delme Kapasitesi Drilling Depth Guidelines

Drill Rod / Core Barrel	Hole Depth (meters)
BRO / BO	2900
NRO / NO	2000
NRO V- WALL™	2300
HRO / HO	1350
HRO V- WALL™	1500
PHD / PO	800
PHD V- WALL™	900



BU TABLODAKİ RAKAMLAR MATKABIN UYGULANABİLİR GERİ ÇEKME KAPASİTESİ KULLANILARAK VE 5 MPA'LIK ETKİN BİR KAYA GERİLEME MUKAVEMETİ ÜZERİNDE HESAPLANAN TAHMİNLERDİR. GERÇEK DELME SONUÇLARI DELİK İÇİ TAKIMLAR, YÜZEY ALTI VE DİĞER ÇEVRESEL KOŞULLAR, DELME TEKNİKLERİ VE KULLANILAN EKİPMANLADA DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR. KULLANMADAN ÖNCE ÜRETİCİLERİN ÇUBUK DERİNLİK DERECELERİNİ DAİMA DOĞRULAYIN.



THE FIGURES IN THESE TABLE ARE ESTIMATES WHICH HAVE BEEN CALCULATED USING THE APPLICABLE PULLBACK CAPACITY OF THE DRILL AND ON AN EFFECTIVE ROCK TENSILE STRENGTHS OF 5 MPA. ACTUAL DRILLING RESULTS MAY VARY AND WILL DEPEND ON IN-HOLE TOOLS, SUBSURFACE AND OTHER ENVIRONMENTAL CONDITIONS, DRILLING TECHNIQUES AND EQUIPMENT USED. ALWAYS VERIFY MANUFACTURERS' ROD DEPTH RATINGS PRIOR TO USE.

GÜÇ ÜNİTESİ POWER UNIT

Diesel Unite Cummins, Ford, Volvo or Deutz
Power Unit

Power (max.) 153- 194 kW
at 2200 RPM

TORK VE RPM DEĞERİ TORQUE & RPM RATING

Hydraulic motor at max./min. Displacement, prime mover at 2,220 RPM

	Speed (no load)	Torque (stall)
1st Gear	122-199 RPM	5322 - 3254 Nm
2nd Gear	246-400 RPM	2648 - 1620 Nm
3rd Gear	439-714 RPM	1486 - 908 Nm
4th Gear	769-1250 RPM	849 - 519 Nm

NOTE: Head output speed and torque are infinitely variable in each gear range as indicated. Actual rotation speed is affected by RPM and hydraulic motor displacement setting.

HİDROLİK SİSTEM HYDRAULIC SYSTEM

Ana Pompa Primary Pump

Axial piston, variable displacement load sensing, pressure compensated with low pressure standby

Maksimum Akış
Max. Flow 190 L/m

Maksimum Basınç (fabrika ayarı)
Max. Pressure (factory setting) 28 Mpa

İkinci Pompa Secondary Pump

Axial piston, variable displacement load sensing, pressure compensated with low pressure standby

Maksimum Akış
Max Flow 65 L/m

Maksimum Basınç (fabrika ayarı)
Max. Pressure (factory setting) 20 Mpa

Yardımcı Pompa Auxiliary Pump

Axial piston, variable displacement pressure compensated

Maksimum Akış
Max Flow 90 L/m

Maksimum Basınç (fabrika ayarı)
Max. Pressure (factory setting) 18 Mpa

Hidrolik Tank Kapasitesi
Hydraulic Tank Capacity

400 l



EOS 1000+ FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE

SONDAJ KULE ÖZELLİKLERİ DRILL MAST AND FEED SYSTEM

Mortset ve Alt Çene Mesafesi Feed Stroke	3.35 m
Maksimum Çekme Kapasitesi Max Pull Capacity	213.7 kN
Maksimum İtme Kapasitesi Max Thrust Capacity	108.4 kN
Tij Çekme Rod Pull	3 or 6 m
Delme Açısı Drilling Angle	45 Degree of horizontal to 90 degree vertical down
Kule Uzatması Mast Dump (crowd)	2.34m
Kule Mast Telescope	3.35m

SONDAJ KULE ÖZELLİKLERİ DRILL MAST AND FEED SYSTEM

Ana Vinç Tambur Main Line Hoist	two speed motor
Bare Drum	177 kN
Kaldırma Hızı (tek parça hattı) Hoisting Speed (single part line)	
Bare Drum	16ms/s 46m/s
Tambur Halatı Main Hoist Cable	18 mm
Min. Kırılma Dayanımı Min. Breaking Strength	450.0 kN

NOTE: Do not use multiple part lines with the main line hoist use single part line ONLY.

Alt Çene Kapasitesi Foot Clamp Capacity	HWT	
----- Kaldırma Wire-Line Hoist	Halat Sarma Level Wind	N/A
Çekme Kuvveti Level Pull	Bare Drum	12 kN
	Full Drum	2.2 kN
Halat Hızı Line Speed	Bare Drum	123 m/min
	Full Drum	321 m/min
	Drum Capacity (4.8mm/316 degree swaged)	1890 m
	Min. Kırılma Dayanımı Min. Breaking Strength	2268 m

NOTE: Wireline cable length to be specified at time of order

OPSİYONEL VE YARDIMCI EKİPMANLAR OPSİYONEL AND AUXILIARY EQUIPMENTS



SONDAJ KULE ÖZELLİKLERİ DRILL MAST AND FEED SYSTEM

Rotasyon Rotation Motor	Rexroth hydraulic motor- variable/reversibel
Rotasyon Rotation	1st Gear 6.27:1 2nd Gear 3.12:1 3rd Gear 1.75:1 4th Gear 1.00:1
Son Sürme Final	Staight cut gears
Oran Ratio	02:01
Baş Açıcı Head Opener	Side shift style- hydraulic actuated
Hidrolik PO Ayna Hydraulic PO Chuck	Chuck with gas spring Hydraulic opened, nitrogen gas spring closed Axial holding capacity of 222 4000 N (50,000 lbf)
Delme Ucu Drill Head	Force fed bearing, oil bath for gears
Yağlama Lubricating Oil Filtration	25 micron suction oil filter- independent costant flow



EOS 1000+

FULL HYDRAULIC
DRILLING MACHINE





CERTIFICATE

EOS SONDAJ MAKİNE SAVUNMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SARAY MAH. 1076 SOK. NO:1
KAHRAMANKAZAN / ANKARA / TÜRKİYE

*Has been assessed and found to Comply with the Requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:*

ISO 9001:2015

*The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:*

DESIGN, MANUFACTURE AND SALES OF DRILLING RIGS AND EQUIPMENT, LIGHT
CONSTRUCTION MACHINERY AND EQUIPMENT

SONDAJ MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI, HAFİF İNŞAAT MAKİNELERİ VE
EKİPMANLARI TASARIMI, ÜRETİMİ VE SATIŞI

Certificate Number: QMS-0104302
Belge Numarası: QMS-0104302

Initial Certification Date: 19.04.2022
İlk Belgelendirme Tarihi: 19.04.2022

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 18.04.2023
Belge Geçerlilik Tarihi: 18.04.2023



IQR Sertifikasyon Onayı



IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Boğaziçi Mah. Kocayunus Sk. No:3 Arslan Han Plaza K:2 Nilüfer / BURSA

Tel.: +90.224.288 00 16 Faks: +90.224.249 41 13 www.iqrcert.com e-posta: info@iqrcert.com

ISO 45001:2018



CERTIFICATE

EOS SONDAJ MAKİNE SAVUNMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SARAY MAH. 1076 SOK. NO:1
KAHRAMANKAZAN / ANKARA / TÜRKİYE

Has been assessed and found to Comply with the Requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 45001:2018

The Occupational Health and Safety Management System is applicable to:
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi:

DESIGN, MANUFACTURE AND SALES OF DRILLING RIGS AND EQUIPMENT, LIGHT
CONSTRUCTION MACHINERY AND EQUIPMENT

SONDAJ MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI, HAFİF İNŞAAT MAKİNELERİ VE
EKİPMANLARI TASARIMI, ÜRETİMİ VE SATIŞI

Certificate Number: 2022/OHSMS/00111051
Belge Numarası: 2022/OHSMS/00111051

Initial Certification Date: 19.04.2022
İlk Belgelendirme Tarihi: 19.04.2022

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 18.04.2023
Belge Geçerlilik Tarihi: 18.04.2023



IQR Sertifikasyon Onayı



IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Beşevler Mah. Kocayunus Sk. No:3 Arslan Han Plaza K:2 Nilüfer / BURSA
Tel.: +90.224.266 00 16 Faks: +90.224.249 41 13 www.iqrcert.com e-posta: info@iqrcert.com

ISO 14001:2015



CERTIFICATE

EOS SONDAJ MAKİNE SAVUNMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SARAY MAH. 1076 SOK. NO:1
KAHRAMANKAZAN / ANKARA / TÜRKİYE

*Has been assessed and found to Comply with the Requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:*

ISO 14001:2015

*The Environmental Management System is applicable to
Çevre Yönetim Sistemi:*

DESIGN, MANUFACTURE AND SALES OF DRILLING RIGS AND EQUIPMENT, LIGHT
CONSTRUCTION MACHINERY AND EQUIPMENT

SONDAJ MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI, HAFİF İNŞAAT MAKİNELERİ VE
EKİPMANLARI TASARIMI, ÜRETİMİ VE SATIŞI

Certificate Number: EMS-0104302
Belge Numarası: EMS-0104302

Initial Certification Date: 19.04.2022
İlk Belgelendirme Tarihi: 19.04.2022

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 18.04.2023
Belge Geçerlilik Tarihi: 18.04.2023



IQR Sertifikasyon Onayı



IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Beşevler Mah. Kocayunus Sk. No:3 Arslan Han Plaza K:2 Nilüfer / BURSA
Tel.: +90.224.266 00 16 Faks: +90.224.249 41 13 www.iqrcert.com e-posta: info@iqrcert.com

KAPASİTE RAPORU

	TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KAPASİTE RAPORU	
ANKARA SANAYİ ODASI	Geçerlilik Süresi Sonu 20.10.2024	Rapor Tarihi : 20.10.2022 Rapor No : 2022/1530
Firma Ünvanı : EOS SONDAJ MAKİNE SAVUNMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Tescilli Markaları : Vergi Dairesi/No : Kahramankazan V.D. / 3361005099 İşyeri SGK No : 228920101135806800626-39/000 MERSİS No :	Sanayi Sicil No : Oda Sicil No : 14344 Ticaret Sicil No : 432411 Faaliyet Kodu : 28.92.11 (NACE)
Üretim Yapıldığı Yer	Adres : SARAY MAH. 1076. SOKAK NO:1 KAHRAMANKAZAN / ANKARA İşyeri Tel (Kodlu): 312-3853339 e-posta : info@eossondaj.com.tr	Faks : Web : bulunmamaktadır
Merkez	Adres Büro Tel (Kodlu):	Faks :
Üretim Konuları	:SONDAJ MAKİNESİ, MUHAFAZA BÖRUSU VE SONDAJ MATKABI.	
Üretim Tesisinin Durumu	Sermaye Kıymetler Durumu (TL)	Personel Durumu
Kiracı Arazi (m2) Toplam Kapalı Saha (m2) Bina İnşaat Tipi	Makine ve Teçhizat Değeri : 890.201 Tescilli Sermayesi : 1.000.000 2.000 DİĞER	Mühendis : - Teknisyen : - Usta : - İşçi : 3 İdari Pers. : 1 Toplam : 4
Üretim Faaliyetine Başlama Tarihi : 14.01.2020		
Yabancı Sermaye		Gayri Maddi Hak
Ülkesi	Oran (%)	Patent Know How Lisans Ülkesi
Sertifikalar :		
Yukarıda ünvanı yazılı işletmenin, işyerinde mevcut makine ve teçhizatının yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesi ile tüketim kapasitesini kapsayan bu kapasite raporu 19.10.2022 günü tarafımızdan düzenlenmiştir.		
RAPORTÖR Furkan ACAR Makine Mühendisi	1.EKSPER Sınla TOPRAK Makine Mühendisi	2.EKSPER -
		
ASLININ AYNIDIR 21 Ekim 2022 Sınla TOPRAK Tetkik: Ekspert		

SANAYİ SİCİL BELGESİ



T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SANAYİ SİCİL BELGESİ e-belge

Belge Tarihi : 19/02/2020	Belge No : 749854	Vergi/TC No : 3361005099	
İşyeri İşletme Ünvanı : EOS SONDAJ MAKİNE SAVUNMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
İşyeri Adresi : SARAY MAHALLESİ 1076 SOKAK NO: 1 KAHRAMANKAZAN/ANKARA			
Vize Tarihi : 04/11/2022	Vize Dönemi Bitiş Tarihi : 19/02/2024		
Üretim Konusu			
SONDAJ TİJİ (TOPRAK İÇİN SONDAJ TİJİ), SONDAJ MAKİNASI (TOPRAK İÇİN SONDAJ MAKİNASI), SONDAJ MATKABI (TOPRAK İÇİN SONDAJ MATKABI)			
SONDAJ MAKİNE SAVUNMA SAN.TİC.A.Ş.			
Yukarıda hüviyeti yazılı işletme 24.04.1957 tarih ve 8048 sayılı Kanunun ikinci maddesi gereğince tescil edilmiş olup 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hall Kanunu hükümleri gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edildiği takdirde bu tahsis taahhüt etmiş sayılır.			Belge Basım Tarihi : 03/12/2022
Bu belge düzenleniş tarihi itibarıyla belge iptali gerçekleşmediği sürece geçerli olup iki yılda bir vize ettirmek zorundadır.			Sanayi Sicil Belgesi 1/1. sayfasıdır.
İş bu e-belge ANKARA Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olup belge geçerliliği doğrulamak için yukarıdaki QRCode veya aşağıdaki link kullanılmalıdır. https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/v?i=hgyaM3HdxICpUY9fRg3A5%2b6sVfYcyYGDwZUyXCvXNE!ed6BY1wXmPmaWm2HG			



Adres



Saray Mahallesi 1076. Sokak
No: 1 Kahramankazan Ankara / Turkey



Pazartesi - Cuma, 08:00 - 19:00
Cumartesi, 10:00 AM - 16:00 PM



+90 (312) 802 00 90



info@eossondaj.com.tr